

BESSA-FLEX TM

Black ● 発売年月：2003年05月

Silver ● 発売年月：2003年12月

● 生産終了：2006年09月

● 生産終了：2006年09月



※ボディのみ。レンズは付いていません。

特長

■世界で最も広く普及した一眼レフ用レンズマウント・M42を採用。

M42ねじ込み式マウント(Thread Mount=TM)は、国内外の多くのカメラメーカーが採用し、これまで膨大な数のレンズが作られてきました。それら人類の文化遺産ともいべきレンズたちを、この1台で使いこなせます。

■レンズに合わせて選べる2つのボディ

ボディはブラックとシルバーの2種類を用意。色だけではなく、トップカバーのデザインが異なっており、レンズのデザインに合わせてボディの形をお選びいただけます。

希望小売価格(税別)

シルバー ¥50,000

ブラック ¥50,000

仕様

型式	TTL定点合致式35mmフォーカルプレーンシャッター式一眼レフカメラ
使用フィルム	35mmフィルム
画面サイズ	24mm×36mm
レンズマウント	M42(P)マウント
フォーカシングスクリーン	固定式、スプリットマイクロプリズム付き
視野率	約95%
プレビュー(絞り込み)	マウント側面測光スイッチのアップ操作による
シャッター	メカニカルタイプ上下走形式メタルフォーカルプレーンシャッター 1/2000~1秒・バルブ
シンクロ接点	X接点(1/125秒より遅い速度で同調)
測光方式	SPD使用、TTL絞り込み中央部重点平均測光、3点LED表示による定点合致式
測光範囲	EV1~EV19(ISO100F1.4;1秒~F16;1/2000秒)
フィルム感度	ISO25~1600(1/3ステップ)
露出読み取り	測光スイッチON(絞り込み)で露出計電源ON、約30秒間LED点灯、シャッター切り後OFF
フィルム巻き上げ	小刻み巻き上げ可、外付けアクセサリ/トリガーワインダーによる巻き上げ可
フィルム巻き戻し	巻き戻しボタンおよび巻き戻しクランクによる、巻き戻しボタンは巻き上げにより自動復帰
フィルムカウンター	順算式、裏ぶた開放により自動復帰
電源	LR44型アルカリマンガン電池2個またはSR44型酸化銀電池2個
ボディ外装	マグネシウム合金(上カバー・下カバー・裏ぶた)
大きさ	135.5(幅)×89(高)×52.5(厚)mm シルバー:135.5(幅)×88.5(高)×50.5(厚)mm
重さ	ブラック:485g(ボディのみ) シルバー:520g(ボディのみ)
ボディカラー	ブラック シルバー